

Centro de Roscado y Fresado CNC Tongtai VTX-5A

Ref: VTX-5A



Especificaciones técnicas

| | |
|---|-------------------|
| Marca | TONGTAI |
| Mesa de trabajo (LxA) | 600x400 |
| Carga máxima (carga de pieza de trabajo) | 250 |
| Distancia del husillo a la superficie de la mesa | 200 - 500 |
| Altura de la Mesa desde el Suelo | 850 |
| Cono del husillo | 7/ 24 N° 30 |
| Ranuras en T (A x Dist. x N) | 18x3 |
| Velocidad del Husillo | 12.000 |
| Avance del motor X/Y/Z | 60/ 60/ 60 |
| Motor principal | 3.7/ 13 |
| Avance de Corte | 1 - 20.000 |
| Cono del tirante | BBT-30 |
| Capacidad de herramientas | 20 |
| Servo motor ejes X/Y/Z | 1.8/ 1.8/ 3 |
| Cambiador automático tipo ATC | Servo Motor |
| Diámetro Máximo de la Herramienta | 68 |
| Diámetro Máximo de la Herramienta sin Hrrta. Adyacente | 100 |
| Longitud Máxima de la Herramienta | 200 |
| Peso Máximo de la Herramienta | 3 |
| Motor del refrigerador | 0.18 |
| Peso de máquina | 2.850 |
| Área de la máquina (LxAxH) | 1.700x2.600x2.700 |

Imágenes

