

Torno tipo suizo Hanwha XD16III (H)

Ref: HANWHA XD16III (H)



Especificaciones técnicas

Marca	HANWHA
Modelo	XD16III
Control Numérico:	HANWHA FANUC-I
Diametro máximo de mecanizado	Ø16
Recorrido eje Z1	155
Velocidad husillo principal	15.000
Motor principal del husillo	2.2/3.7
Número herramientas de Diámetro exterior	5 (12mm)
Nº Herramientas axiales fijas	4 (ER11, Ø20)
Nº htas. taladrado transversa	4 (ER11 x 3 + ER16 x 1)
Velocidad Taladrado transversal	6,000(ER16), 9.000(ER11)
Motor del taladro transversal	1.0
Nº htas fuera de centro de taladrado	1 (ER11) profundidad de perforación: 76.5mm
Velocidad del subhusillo	10,000
Motor subhusillo	0.55/1.1
Nº htas. de contracabezal	4 (ER11) (2 Fixed + 2 Driven)
Velocidad de las herramientas de contracabezal	9,000
Motor de la herramienta de contracabezal	1.0
Dimensiones externas	1,700 x 1,190 x 1,670
Peso	2,200
Consumo potencia eléctrica	15kVA, 10kW (VCTF 10SQ x 4C)
Consumo de aire	120 ~ 150

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Imágenes

