

Torno tipo suizo Hanwha XV20/26

Ref: HANWHA XV20/26



Especificaciones técnicas

Marca	HANWHA
Modelo	Hanwha XV20/26
Control Numérico:	Fanuc 32i-B / Siemens 828D
Diametro máximo de mecanizado	Ø20/Ø26
Recorrido eje Z1	240 (H), 60 (N) 240 (H), 80 (N)
Velocidad husillo principal	10,000 (Ø20), 8,000 (Ø26)
Motor principal del husillo	2.2/3.7 2.2/5.5
Número herramientas de Diámetro exterior	12mm x 6 16mm x 5
Nº Herramientas axiales fijas	ER16 x 5 ER16M x 5
Nº htas. taladrado transversa	5 (ER16M)
Velocidad Taladrado transversal	9000
Motor del taladro transversal	2.2 (Fanuc), 2.13 (Siemens)
Nº htas fuera de centro de taladrado	2 (ER16M) Fixed long drill
Velocidad del subhusillo	10000 Ø20 8000 Ø26
Motor subhusillo	1.0 (Fanuc), 1.02 (Siemens) 1.0 (Fanuc), 1.02 (Siemens)
Nº htas. de contracabezal	ER16 x 8
Velocidad de las herramientas de contracabezal	8,000
Motor de la herramienta de contracabezal	1.0 (Fanuc), 1.02 (Siemens)
Dimensiones externas	2,460 x 1,390 x 1,900
Peso	3,100
Consumo potencia eléctrica	9kVA, 7.2kW
Consumo de aire	120 ~ 150

Imágenes

