

## Torno tipo suizo HANWHA STL32/38 (-)

Ref: HANWHA STL32/38 (-)



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	HANWHA
<b>Modelo</b>	HANWHA STL32/38 (-)
<b>Control Numérico:</b>	Siemens 840D
<b>Diametro máximo de mecanizado</b>	Ø32/38
<b>Recorrido eje Z1</b>	320
<b>Velocidad husillo principal</b>	6,500
<b>Motor principal del husillo</b>	23
<b>Número herramientas de Diámetro exterior</b>	5 (16mm)
<b>Nº Herramientas axiales fijas</b>	4 (ER20M)
<b>Nº htas. taladrado transversa</b>	4 (ER20M)
<b>Velocidad Taladrado transversal</b>	6,000
<b>Motor del taladro transversal</b>	1,07
<b>Nº htas fuera de centro de taladrado</b>	-
<b>Velocidad del subhusillo</b>	6,500
<b>Motor subhusillo</b>	23
<b>Nº htas. de contracabezal</b>	3 (ER20M) (3 Fixed)
<b>Velocidad de las herramientas de contracabezal</b>	-
<b>Motor de la herramienta de contracabezal</b>	-
<b>Dimensiones externas</b>	3,130 x 1,860 x 1,780
<b>Peso</b>	4,400
<b>Consumo potencia eléctrica</b>	40kVA, 26.7kW (VCTF 16SQ x 4C)
<b>Consumo de aire</b>	20 ~ 30 (Hydraulic device capacity : 30L)

## Imágenes

