

TORNO TIPO SUIZO HANWHA XD32/38II (NH)

Ref: HANWHA XD32/38II (NH)



Especificaciones técnicas

Marca	HANWHA
Control Numérico:	Fanuc 32i-B
Diametro máximo de mecanizado	Ø32/38
Recorrido eje Z1	142 (H), 80 (N)
Velocidad husillo principal	6,500
Motor principal del husillo	5.5/7.5
Número herramientas de Diámetro exterior	5 (16mm)
Nº Herramientas axiales fijas	5 (ER20M, Ø32)
Nº htas. taladrado transversa	5 (ER16)
Velocidad Taladrado transversal	6,000
Motor del taladro transversal	2.2
Nº htas fuera de centro de taladrado	2 (ER16) Modular
Velocidad del subhusillo	6,500 (Built-in motor)
Motor subhusillo	2.2/5.5
Nº htas. de contracabezal	6 (ER16) (4 Fixed + 2 Driven)
Velocidad de las herramientas de contracabezal	6,000
Motor de la herramienta de contracabezal	1.0
Dimensiones externas	2,570 x 1,440 x 1,740
Peso	3,600
Consumo potencia eléctrica	25kVA, 16.7kW (VCTF 16SQ x 4C)
Consumo de aire	120 ~ 150

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Imágenes

