

CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL HYUNDAI-WIA KF5600

Ref: 064189



Especificaciones técnicas

Marca	HYUNDAI-KIA
MODELO	KF5600
CONTROL	FANUC 0i-MF MGI
DIMENSIONES DE LA MESA	1250 x 560
RECORRIDOS X, Y, Z	(X) 1.100mm, (Y) 560 mm, (Z) 520 mm
CONO	BBT-40
RPM CABEZAL	12.000 Rpm
REFRIGERACION A TRAVES DE LA HTA.	Sí - 20 Bar.
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS	40 POSICIONES
EXTRACTOR DE VIRUTAS	SI
AÑO	2018
PESO	7400

Equipamiento Estándar

Control numérico FANUC 0i-MF MGI

Pantalla LCD Color 10,4"

MPG Volante electrónico

Paquete FANUC de Alta Velocidad:

- Fast Ethernet function/Board
- Data Server function/Connection function
- CFCard 4 GB/ HD Mail PCB
- Look ahead 400 block
- AI contour control II

Ethernet & interfaz RS-232C

Husillo BBT40 12.000 RPM 15/11 kW. Motor directo, lubricado por aceite

Cambiador de herramientas de 40 posiciones de alta velocidad ATC SERVO 1,4 seg.

Extractor de viruta tipo plancha de arrastre

Luz estado de máquina

Aire acondicionado para el armario eléctrico DAIKIN

Transformador 26 KVA

Movimientos Rápidos (Ejes X/Y/Z) 40/40/36 m/min

Imágenes

